



Inverter Split Klimagerät / Wärmepumpe Airklima AK8540s mit Montageset

Technische Daten

Raumgrösse	m2/m3	60/150
Kälteleistung kW	kW	0.9 - 3.4
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	3'100 - 11'600
Leistungsaufnahme	kW	0.1 - 1.24
Betriebsstrom (A)	A	0.4 - 5.4
Energieeffizienzklasse	SEER	A++ / 6.2
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 bis 50
Heizleistung kW	kW	0.8 - 3.37
Heizleistung BTU/h	BTU/h	2'800 - 11'500
Leistungsaufnahme	kW	0.12 - 1.2
Betriebsstrom (A)	A	0.5 - 5.2
Energieeffizienzklasse	SCOP	A+ / 4.0
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-25 bis 30
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240,1,50
Max. Betriebsstrom (A)	A	10
Innengerät		
Luftvolumenstrom	m3/h	360 - 520
Schalldruckpegel	dB(A)	22 - 40
Gewicht	kg	7.5
Abmessungen LxTxH	mm	805x194x285
Aussengerät		
Luftvolumenstrom	m3/h	1700
Schalldruckpegel	dB(A)	47
Schallleistungspegel	dB(A)	61
Schallleistungspegel bei Eco Modus	dB(A)	55
Druckleitung	Zoll	1/4
Saugleitung	Zoll	3/8
Maximale Leitungslänge	m	25
Maximale Höhendifferenz	m	10
Gewicht	kg	22.7
Abmessungen LxTxH	mm	700x275x550

Klimaanlage mit Montageset

- 3 Meter Kupferleitungen
- 3 Meter Kondenswasserschlauch
- 4 Meter Elektrokabel
- Konsole für Aussengerät

Inverter Technologie zu einem unschlagbaren Preis

Die Wand-Split-Klimageräte von Airklima mit moderner Inverter-Technologie überzeugen durch hohe Energieeffizienz, leisen Betrieb und starke Leistung. Dank der präzisen Leistungsregelung sparen Sie bis zu 30% Strom gegenüber herkömmlichen Systemen.

Kühlen im Sommer, Heizen im Winter. Umweltbewusst und kostensparend mit den Wärmepumpen von Airklima.

Eigenschaften

- Kühlen und Heizen
- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter
- Tangentialventilator mit 3 Drehzahlen
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- 2-Wege Schwinglamellen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Witterungsbeständige Lackierung
- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter
- Kühlen bis -15°C und Heizen bis -25°C



Bitte beachten Sie, dass diese Produkte durch einen Fachmann installiert werden sollen. Die Inbetriebnahme der Anlage sowie die elektrische Installation müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.